


Dream 4816_CR

PEDRALI
THE ITALIAN ESSENCE

DESIGN
Pedrali R&D



kg 25



mc 0,15



Q.ty/pallet 8 pz

MATERIALS

Materiali
Materialien
Matériaux
Materiales

• SEAT - SEDUTA - SITZ - ASSISE - ASIENTO

Wooden panel upholstered with flexible polyurethane (density 40-50 kg/m³), padded

Pannello in legno imbottito con poliuretano espanso flessibile (densità 40-50 kg/m³), rivestito / Holzplatte, gepolstert mit Polyurethan flexibel (40-50 kg/m³ dicht), bezogen / Panneau en bois, rembourrée en polyuréthane expansé souple (densité 40-50 kg/m³), garnie / Panel de madera, tapizada en espuma de poliuretano flexible (densidad 40-50 kg/m³)

FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. A - C - G - H - P

• COLUMN - COLONNA - SÄULE - COLONNE - COLUMNNA

Steel, Ø290/65 mm

Acciaio, Ø290/65 mm / Stahl, Ø290/65 mm / Acier, Ø290/65 mm / Acero, Ø290/65 mm

COLUMN FINISH - FINITURA COLONNA - AUSFÜHRUNG SÄULE - FINITIONS COLONNE - ACABADO COLUMNNA

CR - Chromed

Cromato / Verchromt / Chromé / Cromado

Chromed treatment complying with the normative UNI EN ISO 14001

Trattamento di cromatura conforme alla normativa UNI EN ISO 14001 / ordnungsgemäße Verchromung UNI EN ISO 14001 / Traitement de cromage conforme à la normative UNI EN ISO 14001 / Proceso de cromado conforme a las normativas UNI EN ISO 14001



CR

• BASE - BASE - BODENPLATTE - BASE - BASE

Ø400 mm, cast iron, sandblasted, epoxy-polyester powder coating

Ø400 mm, ghisa, sabbiata, verniciata con polvere epossipoliesteri / Ø400 mm, Gusseisen, Sandgestrahlt, epoxy-polyester pulverbeschichtet / Ø400 mm, fonte, sablée, vernissage à poudre epoxy-polyester / Ø400 mm, hierro fundido, arenada, pintada con pintura en polvo epoxi-poliéster

• COVER-BASE - COPRIBASE - ABDECKUNG - COUVRE-SOCLE - CUBRE BASE

Ø415 mm, stainless steel AISI 304

Ø415 mm, acciaio inox AISI 304 / Ø415 mm, Edelstahl AISI 304 / Ø415 mm, acier inox AISI 304 / Ø415 mm, acero inoxidable AISI 304

• FOOTREST - POGGIPIEDI - FUßRING - REPOSE-PIEDS - REPOSA PIES

Aluminium casting, Ø380 mm

Fusione in alluminio, Ø380 mm / Aluminiumguss, Ø380 mm / Fonte d'alluminio, Ø380 mm / Fusión de aluminio, Ø380 mm

COVER-BASE AND FOOTREST FINISH - FINITURA COPRIBASE E POGGIPIEDI - AUSFÜHRUNG ABDECKUNG UND FUßRING - FINITIONS COUVRE-SOCLE ET REPOSE-PIEDS - ACABADO CUBRE BASE Y REPOSA PIES

Shiny

Lucidato a specchio / Poliert / Poli / Pulido

FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

In technopolymer

In tecnopolimero / Aus Technopolymer / En tecnopolymère / De tecnopolimero

ACCESSORIES

Accessori
Zubehörteile
Accessoires
Accesorios

code KIT/FELTRO.CURVO.6

kit n°6 adhesive felts for round bases

Kit n° 6 feltrini adesivi per basi tonde / Kit n° 6 Filzgleiter für runden sockel / Kit n° 6 feutres adhesifs pour bases rondes / Kit n° 6 topos de feltro para bases redondas

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Regulations and certificates
Normative e certificazioni
Bestimmungen und Zertifikat
Normatives et certifications
Normativas y certificados

Conforming to: seat and back static load test EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: carico statico sul sedile-schienale EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: combined seat and back fatigue test, 200.000 cycles EN 1728 - EN 16139, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica del sedile-schienale, 200.000 cicli EN 1728 - EN 16139, livello L2 - estremo

Conforming to: foot rest durability test, 100.000 cycles EN 1728:2012 - EN 16139:2013, level L2 - extreme

Conforme alla norma: resistenza a fatica appoggiatesta, 100.000 cicli EN 1728:2012 - EN 16139:2013, livello L2 - estremo

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.